

Anturi flex Basic VAL

Anturi flex Basic 180° VAL

Tyyppi: 64761-84-500

Snro: 2619453

Tuotetunnus: 2CKA006800A2927

GTIN: 4011395293324



Tekniset tiedot

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
--------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/10
----------	------

Yksikkö:	kpl
----------	-----

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
-----------------	----------------

Asennustapa:	uppoasennus
--------------	-------------

Vakiovalosäätö:	Ei
-----------------	----

HVAC-ohjaus:	Ei
--------------	----

Ketjutettava:	Kyllä
---------------	-------

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
--------------------------------------	----

Aliryömintäsuojaus:	Ei
---------------------	----

Tunnistusalueen maksimileveys:	12 m
--------------------------------	------

Tunnistusalueen maksimipituus:	12 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Eläintunnistus:	Kyllä
Porraskäytävän valvonta:	Ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Toiminnon valintakytkin:	Ei
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Itseoppiva poiskytkentäviive:	Ei
Vaakasuntainen havainnointikulma:	13...180 °
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei