

# 20 EUCBUSB-866-500

Nimi: **Pistorasia**  
Pistorasia, 1-os, maad, USB-laturilla, teräs  
IMPRESSIVO®

Tyyppi: 20 EUCBUSB-866-500

EAN: 4011395164631

Snro:

Kuvaus: Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasiaan on integroitu USB latauslaite 5V/0,7A, ylikuormitus ja oikosulkusuojattu. Tyhjäkäyntiteho 0,1W. Yhteensopiva USB, iPod ja iPhone laitteiden kanssa.

Pakkaus: 1

Yksikkö: KPL



## Luokat

Kotelointiluokka IP21

### ETIM

ETIM 7 EC000125 (EC000125)

ETIM 8 EC000125 (EC000125)

### ETIM 8

Model Protective contact (SCHUKO)

With built-in USB power supply yes

Number of units 1

Connection type Push-in clamp

With hinged lid no

With enhanced contact protection yes

Label space/information surface no

Colour Stainless steel

Metallic colour yes

Transparent no

Lockable no

Eject-mechanism no

Insulated mounting no

With function lighting no

With orientation lighting no

Over voltage protection no

Osoite  
PL 16  
06101 PORVOO

Puhelinvaihe Asiakaspalvelu  
010 22 11 kotimaanmyynti@fi.abb.com

Verkkopalvelu  
<http://www.abb.fi>

Y-tunnus  
0763403-0

# 20 EUCBUSB-866-500

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Fault current protection               | no                      |
| With miniature fuse                    | no                      |
| Special power supply                   | No special power supply |
| Mounting method                        | Flush mounted (plaster) |
| Type of fastening                      | Mounting with screw     |
| Material                               | Plastic                 |
| Material quality                       | Stainless steel         |
| Halogen free                           | yes                     |
| Surface protection                     | Lacquered               |
| Surface finishing                      | Matt                    |
| With on/off switch                     | no                      |
| With loop through function             | no                      |
| Rotated central insert                 | no                      |
| Nominal current                        | 16 A                    |
| Nominal voltage                        | 250 V                   |
| Suitable for degree of protection (IP) | IP21                    |
| Width of device                        | 71 mm                   |
| Height of device                       | 71 mm                   |
| Depth of device                        | 40 mm                   |