

# Moottorinsuojakatkaisija

0,4...0,63 A, 400 V/50 kA

Tyyppi: MS116-0.63

Snro: 3706004

Tuotetunnus: 1SAM250000R1004

GTIN: 4013614320279

IP20



## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Lämpöreleen virta-asetus:     | 0.40...0.63 A     |
| Oikosulkulaukaisun säätöalue: | 7.9 A             |
| Lämpösuojalla:                | Kyllä             |
| Vaihevahti:                   | Kyllä             |
| Suojauksen toimintaperiaate:  | termomagneettinen |
| Mitoituskäyttöjännite:        | 690 V             |
| Mitoitettu jatkuva virta Iu:  | 0.63 A            |
| Mitoitusteho AC-3, 230 V:     | 0.18 kW           |
| Mitoitusteho AC-3, 400 V:     | 0.18 kW           |
| Tehohäviö:                    | 5.1 W             |
| Päävirtapiirin liitântätapa:  | ruuviliitântä     |

# Tuotekortti

0,4...0,63 A, 400 V/50 kA



|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Ohjauselementin tyyppi:                 | säätönuppi           |
| Laitteen rakenne:                       | koko laite kotelossa |
| Integroitu apukytkin:                   | Ei                   |
| Integroitu alijännitelaukaisija:        | Ei                   |
| Napojen lukumäärä:                      | 3                    |
| Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC: | 100 kA               |
| Kotelointiluokka (IP):                  | IP20                 |
| Korkeus:                                | 90 mm                |
| Leveys:                                 | 45 mm                |
| Syvyys:                                 | 85.6 mm              |