

Moottorinsuojakatkaisija

25,0...32,0 A, 400 V/10 kA

Tyyppi: MS116-32

Snro: 3705875

Tuotekoodi: 1SAM250000R1015

GTIN: 4013614405679

IP20



Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Lämpöreleen virta-asetus: | 25...32 A |
| Oikosulkulaukaisun säätöalue: | 480 A |
| Lämpösuojalla: | Kyllä |
| Vaihevahti: | Kyllä |
| Suojauksen toimintaperiaate: | termomagneettinen |
| Mitoituskäyttöjännite: | 690 V |
| Mitoitettu jatkuva virta Iu: | 32 A |
| Mitoitusteho AC-3, 230 V: | 15 kW |
| Mitoitusteho AC-3, 400 V: | 15 kW |
| Tehohäviö: | 9.3 W |
| Päävirtapiirin liitântätapa: | ruuviliitântä |

Tuotekortti

25,0...32,0 A, 400 V/10 kA



| | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Ohjauselementin tyyppi: | säätönuppi |
| Laitteen rakenne: | koko laite kotelossa |
| Integroitu apukytkin: | Ei |
| Integroitu alijännitelaukaisija: | Ei |
| Napojen lukumäärä: | 3 |
| Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC: | 16 kA |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Korkeus: | 97.8 mm |
| Leveys: | 45 mm |
| Syvyys: | 85.4 mm |