

Moottorinsuojakatkaisija

0,1...0,16 A, 400 V/100 kA ilman etusulaketta

Tyyppi: MS132-0.16

Snro: 3705985

Tuotetunnus: 1SAM350000R1001

GTIN: 4013614400018

IP20

ATEX 0,10-0,16 A, 400 V/100 kA



Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Lämpöreleen virta-asetus: | 0.10...0.16 A |
| Oikosulkulaukaisun säätöalue: | 2 A |
| Lämpösuojalla: | Kyllä |
| Vaihevahti: | Kyllä |
| Suojauksen toimintaperiaate: | termomagneettinen |
| Mitoituskäyttöjännite: | 250...690 V |
| Mitoitettu jatkuva virta Iu: | 0.16 A |
| Mitoitusteho AC-3, 230 V: | 0.03 kW |
| Mitoitusteho AC-3, 400 V: | 0.03 kW |

Tuotekortti

0,1...0,16 A, 400 V/100 kA ilman etusulaketta



| | |
|---|----------------------|
| Tehohäviö: | 5.1 W |
| Päävirtapiirin liitântätapa: | ruuviliitântä |
| Ohjauselementin tyyppi: | säätönuppi |
| Laitteen rakenne: | koko laite kotelossa |
| Integroitu apukytkin: | Ei |
| Integroitu alijännitelaukaisija: | Ei |
| Napojen lukumäärä: | 3 |
| Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC: | 100 kA |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Korkeus: | 90 mm |
| Leveys: | 45 mm |
| Syvyys: | 86.75 mm |