

Moottorinsuojakatkaisija

0,16...0,25 A, 400 V/100 kA ilman etusulaketta

Tyyppi: MS132-0.25

Snro: 3705986

Tuotekoodi: 1SAM350000R1002

GTIN: 4013614400025

IP20

ATEX 0,16-0,25 A, 400 V/100 kA



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Lämpöreleen virta-asetus:	0.16...0.25 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:	3.1 A
Lämpösuojalla:	Kyllä
Vaihevahti:	Kyllä
Suojauksen toimintaperiaate:	termomagneettinen
Mitoituskäyttöjännite:	250...690 V
Mitoitettu jatkuva virta Iu:	0.25 A
Mitoitusteho AC-3, 230 V:	0.06 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	0.06 kW

Tuotekortti

0,16...0,25 A, 400 V/100 kA ilman etusulaketta



Tehohäviö:	4.8 W
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitäntä
Ohjauselementin tyyppi:	säätönuppi
Laitteen rakenne:	koko laite kotelossa
Integroitu apukytkin:	Ei
Integroitu alijännitelaukaisija:	Ei
Napojen lukumäärä:	3
Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC:	100 kA
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Korkeus:	90 mm
Leveys:	45 mm
Syvyys:	86.75 mm