

Moottorinsuojakatkaisija

0,25...0,4 A, 400 V/100 kA ilman etusulaketta

Tyyppi: MS132-0.4

Snro: 3705987

Tuotetunnus: 1SAM350000R1003

GTIN: 4013614400032

IP20

ATEX 0,25-0,4 A, 400 V/100 kA



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Lämpöreleen virta-asetus:	0.25...0.40 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:	5 A
Lämpösuojalla:	Kyllä
Vaihevahti:	Kyllä
Suojauksen toimintaperiaate:	termomagneettinen
Mitoituskäyttöjännite:	250...690 V
Mitoitettu jatkuva virta Iu:	0.4 A
Mitoitusteho AC-3, 230 V:	0.09 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	0.09 kW

Tuotekortti

0,25...0,4 A, 400 V/100 kA ilman etusulaketta



Tehohäviö:	5.1 W
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitäntä
Ohjauselementin tyyppi:	säätönuppi
Laitteen rakenne:	koko laite kotelossa
Integroitu apukytin:	Ei
Integroitu alijännitelaukaisija:	Ei
Napojen lukumäärä:	3
Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC:	100 kA
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Korkeus:	90 mm
Leveys:	45 mm
Syvyys:	86.75 mm