

## Moottorinsuojakatkaisija

2,5...4,0 A, 400 V/100 kA ilman etusulaketta

**Tyyppi:** MS132-4.0

**Snro:** 3705992

**Tuotekoodi:** 1SAM350000R1008

**GTIN:** 4013614400087

IP20

ATEX 2,5-4,0 A, 400 V/100 kA



## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Lämpöreleen virta-asetus:	2.5...4.0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:	50 A
Lämpösuojalla:	Kyllä
Vaihevahti:	Kyllä
Suojauksen toimintaperiaate:	termomagneettinen
Mitoituskäyttöjännite:	250...690 V
Mitoitettu jatkuva virta Iu:	4 A
Mitoitusteho AC-3, 230 V:	1.5 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	1.5 kW

# Tuotekortti

2,5...4,0 A, 400 V/100 kA ilman etusulaketta



Tehohäviö:	5.4 W
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitäntä
Ohjauselementin tyyppi:	säätönuppi
Laitteen rakenne:	koko laite kotelossa
Integroitu apukytkin:	Ei
Integroitu alijännitelaukaisija:	Ei
Napojen lukumäärä:	3
Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC:	100 kA
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Korkeus:	90 mm
Leveys:	45 mm
Syvyys:	86.75 mm