

## Moottorinsuojakatkaisija

4,0...6,3 A, 400 V/100 kA ilman etusulaketta



**Tyyppi:** MS132-6.3

**Snro:** 3705993

**Tuotetunnus:** 1SAM350000R1009

**GTIN:** 4013614400094

IP20

ATEX 4,0-6,3 A, 400 V/100 kA

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Lämpöreleen virta-asetus:	4.0...6.3 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:	78.8 A
Lämpösuojalla:	Kyllä
Vaihevahti:	Kyllä
Suojauksen toimintaperiaate:	termomagneettinen
Mitoituskäyttöjännite:	250...690 V
Mitoitettu jatkuva virta lu:	6.3 A
Mitoitusteho AC-3, 230 V:	2.2 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	2.2 kW

# Tuotekortti

4,0...6,3 A, 400 V/100 kA ilman etusulaketta



Tehohäviö:	5.4 W
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitäntä
Ohjauselementin tyyppi:	säätönuppi
Laitteen rakenne:	koko laite kotelossa
Integroitu apukytkin:	Ei
Integroitu alijännitelaukaisija:	Ei
Napojen lukumäärä:	3
Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC:	100 kA
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Korkeus:	90 mm
Leveys:	45 mm
Syvyys:	86.75 mm