

## Moottorinsuojakatkaisija

8,0...12,0 A, 400 V/50 kA ilman etusulaketta



**Tyyppi:** MS132-12

**Snro:** 3705996

**Tuotetunnus:** 1SAM350000R1012

**GTIN:** 4013614400124

IP20

ATEX 8,0-12,0 A, 400 V/100 kA

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Lämpöreleen virta-asetus:	8.0...12 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:	180 A
Lämpösuojalla:	Kyllä
Vaihevahti:	Kyllä
Suojauksen toimintaperiaate:	termomagneettinen
Mitoituskäyttöjännite:	250...690 V
Mitoitettu jatkuva virta Iu:	12 A
Mitoitusteho AC-3, 230 V:	5.5 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	5.5 kW

# Tuotekortti

8,0...12,0 A, 400 V/50 kA ilman etusulaketta



Tehohäviö:	6.9 W
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitäntä
Ohjauselementin tyyppi:	säätönuppi
Laitteen rakenne:	koko laite kotelossa
Integroitu apukytkin:	Ei
Integroitu alijännitelaukaisija:	Ei
Napojen lukumäärä:	3
Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC:	100 kA
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Korkeus:	97.8 mm
Leveys:	45 mm
Syvyys:	86.55 mm