

Moottorinsuojakatkaisija

16,0...20,0 A, 400 V/50 kA ilman etusulaketta

Tyyppi: MS132-20

Snro: 3705997

Tuotekoodi: 1SAM350000R1013

GTIN: 4013614400131



ATEX 16,0-20,0 A, 400 V/100 kA



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Lämpöreleen virta-asetus:	16...20 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:	300 A
Lämpösuojalla:	Kyllä
Vaihevahti:	Kyllä
Suojauksen toimintaperiaate:	termomagneettinen
Mitoituskäyttöjännite:	250...690 V
Mitoitettu jatkuva virta lu:	20 A
Mitoitusteho AC-3, 230 V:	7.5 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	7.5 kW

Tuotekortti

16,0...20,0 A, 400 V/50 kA ilman etusulaketta



Tehohäviö:	6.9 W
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitäntä
Ohjauselementin tyyppi:	säätönuppi
Laitteen rakenne:	koko laite kotelossa
Integroitu apukytin:	Ei
Integroitu alijännitelaukaisija:	Ei
Napojen lukumäärä:	3
Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC:	100 kA
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Korkeus:	97.8 mm
Leveys:	45 mm
Syvyys:	86.55 mm