

Moottorinsuojakatkaisija

20,0...25,0 A, 400 V/50 kA ilman etusulaketta



Tyyppi: MS132-25

Snro: 3705998

Tuotetunnus: 1SAM350000R1014

GTIN: 4013614400148

IP20

ATEX 20,0-25,0 A, 400 V/50 kA

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Lämpöreleen virta-asetus:	20...25 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:	375 A
Lämpösuojalla:	Kyllä
Vaihevahti:	Kyllä
Suojauksen toimintaperiaate:	termomagneettinen
Mitoituskäyttöjännite:	250...690 V
Mitoitettu jatkuva virta lu:	25 A
Mitoitusteho AC-3, 230 V:	11 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	11 kW

Tuotekortti

20,0...25,0 A, 400 V/50 kA ilman etusulaketta



Tehohäviö:	8.4 W
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitäntä
Ohjauselementin tyyppi:	säätönuppi
Laitteen rakenne:	koko laite kotelossa
Integroitu apukytkin:	Ei
Integroitu alijännitelaukaisija:	Ei
Napojen lukumäärä:	3
Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC:	50 kA
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Korkeus:	97.8 mm
Leveys:	45 mm
Syvyys:	86.55 mm