

Moottorinsuojakatkaisija

25,0...32,0 A, 400 V/25 kA ilman etusulaketta

Tyyppi: MS132-32

Snro: 3705999

Tuotekoodi: 1SAM350000R1015

GTIN: 4013614400155

IP20

ATEX 25,0-32,0 A, 400 V/25 kA



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Lämpöreleen virta-asetus:	25...32 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:	480 A
Lämpösuojalla:	Kyllä
Vaihevahti:	Kyllä
Suojauksen toimintaperiaate:	termomagneettinen
Mitoituskäyttöjännite:	250...690 V
Mitoitettu jatkuva virta Iu:	32 A
Mitoitusteho AC-3, 230 V:	15 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	15 kW

Tuotekortti

25,0...32,0 A, 400 V/25 kA ilman etusulaketta



Tehohäviö:	9.3 W
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitäntä
Ohjauselementin tyyppi:	säätönuppi
Laitteen rakenne:	koko laite kotelossa
Integroitu apukytin:	Ei
Integroitu alijännitelaukaisija:	Ei
Napojen lukumäärä:	3
Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC:	50 kA
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Korkeus:	97.8 mm
Leveys:	45 mm
Syvyys:	86.55 mm