

Tuotekortti

4 kW, 1 A + 0 S, 9 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen



Kontaktori

4 kW, 1 A + 0 S, 9 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen

Tyyppi: AF09-30-01-13

Snro: 3706204

Tuotekoodi: 1SBL137001R1301

GTIN: 3471523110137

IP20



Uusissa AF-kontaktoreissa on edistyksellinen AF-teknologia vakiona. Elektroninen kelan ohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.

4 kelajännitealuetta kattavat alueen 24-500 V AC ja 20-500 V DC. Ruuvi-, jousi- ja rengasliittimet. Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus, kontaktorin avautuessa ohjauspiiriin ei synny häiriöitä. Valmiit liitin- ja lukituspaketit mahdollistavat suunnanvaihto- ja tähtikolmiokäynnistimien helpon, nopean ja varman kokoamisen. Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet.

Tekniset tiedot

Mitat

| | |
|--------|-------------|
| Mitat: | 86x45x77 mm |
| Paino: | 270 g |

Luokitus

| | |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP20 |
|-------------------|------|

© ABB 2024

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Tuotekortti

4 kW, 1 A + 0 S, 9 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen



Lämpöolosuhteet

| | |
|-----------------------|---------------|
| Varastointilämpötila: | -60 ... 80 °C |
|-----------------------|---------------|

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ: | 100 V |
| Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ: | 100 V |
| Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: | 100 V |
| Ohjauksen jännitteen tyyppi: | AC/DC |
| Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): | 3 |
| Päävirtapiirin liitântätapa: | ruuviliitäntä |
| Käyttöjännite 50 Hz: | 690 V |
| Käyttöjännite 60 Hz: | 690 V |
| Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: | 25 A |
| Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V: | 9 A |
| Mitoitusteho AC-3, 400 V: | 4 kW |
| Mitoituskäyttöteho NEMA: | 1.4914 kW |
| Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): | 1 |
| Laajennettava: | Ei |
| Leveys: | 45 mm |
| Korkeus: | 86 mm |
| Syvyys: | 77 mm |