

Tuotekortti

4 kW, 0 A + 1 S, 9 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen



Kontaktori

4 kW, 0 A + 1 S, 9 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen



Tyyppi: AF09-30-10-13

Snro: 3706201

Tuotetunnus: 1SBL137001R1310

GTIN: 3471523110038

IP20

Uusissa AF-kontaktoreissa on edistyksellinen AF-teknologia vakiona. Elektroninen kelan ohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.

4 kelajännitealuetta kattavat alueen 24-500 V AC ja 20-500 V DC.

Ruuvi-, jousi- ja rengasliittimet.

Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus, kontaktorin avautuessa ohjauspiiriin ei synny häiriöitä.

Valmiit liitin- ja lukituspaketit mahdollistavat suunnanvaihto- ja tähtikolmiokäynnistimien helpon, nopean ja varman kokoamisen Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat: 86x45x77 mm

Paino: 270 g

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Tuotekortti

4 kW, 0 A + 1 S, 9 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen



Lämpöolosuhteet

Varastointilämpötila:	-60 ... 80 °C
-----------------------	---------------

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Ohjauksen mitoitusyöttöjännite AC 50HZ:	100...250 V
Ohjauksen mitoitusyöttöjännite AC 60HZ:	100...250 V
Ohjauksen mitoitusyöttöjännite DC:	100...250 V
Ohjauksen jännitteen tyyppi:	AC/DC
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):	3
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitäntä
Käyttöjännite 50 Hz:	690 V
Käyttöjännite 60 Hz:	690 V
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:	25 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:	9 A
Mitoituskäyttöteho NEMA:	3.7285 kW
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):	1
Laajennettava:	Ei
Leveys:	45 mm
Korkeus:	86 mm
Syvyys:	77 mm