

Tuotekortti

15 kW, 0 A + 0 S, 32 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen



Kontaktori

15 kW, 0 A + 0 S, 32 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen

Tyyppi: AF30-30-00-13

Snro: 3706285

Tuotekoodi: 1SBL277001R1300

GTIN: 3471523111233

IP20



Uusissa AF-kontaktoreissa on edistyksellinen AF-teknologia vakiona. Elektroninen kelan ohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.

4 kelajännitealuetta kattavat alueen 24-500 V AC ja 20-500 V DC. Ruuvi-, jousi- ja rengasliittimet. Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus, kontaktorin avautuessa ohjauspiiriin ei synny häiriöitä. Valmiit liitin- ja lukituspaketit mahdollistavat suunnanvaihto- ja tähtikolmiokäynnistimien helpon, nopean ja varman kokoamisen Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	86x45x86 mm
Paino:	310 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Tuotekortti

15 kW, 0 A + 0 S, 32 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen



Lämpöolosuhteet

Varastointilämpötila:	-60 ... 80 °C
-----------------------	---------------

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ:	100 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ:	100 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:	100 V
Ohjauksen jännitteen tyyppi:	AC/DC
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):	3
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitäntä
Käyttöjännite 50 Hz:	690 V
Käyttöjännite 60 Hz:	690 V
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:	50 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:	32 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	15 kW
Laajennettava:	Ei
Leveys:	45 mm
Korkeus:	86 mm
Syvyys:	86 mm