

## Tuotekortti

18,5 kW, 0 A + 0 S, 38 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen



# Kontaktori

18,5 kW, 0 A + 0 S, 38 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen



**Tyyppi:** AF38-30-00-13

**Snro:** 3706309

**Tuotekoodi:** 1SBL297001R1300

**GTIN:** 3471523111530

IP20

Uusissa AF-kontaktoreissa on edistyksellinen AF-teknologia vakiona. Elektroninen kelan ohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.

4 kelajännitealuetta kattavat alueen 24-500 V AC ja 20-500 V DC.

Ruuvi-, jousi- ja rengasliittimet.

Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus, kontaktorin avautuessa ohjauspiiriin ei synny häiriöitä.

Valmiit liitin- ja lukituspaketit mahdollistavat suunnanvaihto- ja tähtikolmiokäynnistimien helpon, nopean ja varman kokoamisen Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet.

## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat: 86x45x86 mm

Paino: 310 g

### Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

© ABB 2024

Y-tunnus 0763403-0

[www.asennustuotteet.fi/catalog](http://www.asennustuotteet.fi/catalog)

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

Puhelinvaihte

010 22 11

# Tuotekortti

18,5 kW, 0 A + 0 S, 38 A (AC-3), 100-250 VAC/DC 50/60Hz, 3-napainen



## Lämpöolosuhteet

Varastointilämpötila:	-60 ... 80 °C
-----------------------	---------------

## Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ:	100 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ:	100 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:	100 V
Ohjausjännitteen tyyppi:	AC/DC
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):	3
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitäntä
Käyttöjännite 50 Hz:	690 V
Käyttöjännite 60 Hz:	690 V
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:	50 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:	38 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	18.5 kW
Laajennettava:	Ei
Leveys:	45 mm
Korkeus:	86 mm
Syvyys:	86 mm