

Turvakytkin

IP65, 7,5 kW, 3-napainen

Tyyppi: OTP16HT3M251

Snro: 3642241

Tuotetunnus: 1SCA022699R4070

GTIN: 6417019223230

IP65



Koteloitujen turvakytkinten avulla voidaan luoda turvallinen työskentely-ympäristö vähentämään sähköisten ja mekaanisten onnettomuuksien riskiä.

Tarjontamme kattaa sivulta ja edestä ohjattavia turvakytkimiä 16 ampeerista 1 200 ampeeriin (IEC), tehoalueella 7,5–1 200 kW, 690 V (AC-23A) asti. Kotelot on valmistettu muovista, teräksestä, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.

Tekniset tiedot

Mitat

| | |
|--------|--------------|
| Mitat: | 60x85x120 mm |
| Paino: | 400 g |

Luokitus

| | |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP65 |
|-------------------|------|

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|---|----------------------|
| Käyttö pääkytkimenä: | Kyllä |
| Käyttö huoltokytkenä: | Kyllä |
| Käyttö turvakytkimenä: | Kyllä |
| Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: | Ei |
| Käyttö suunnanvaihtokytkenä: | Ei |
| Kytkinten määrä: | 1 |
| Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: | 750 V |
| Mitoituskäyttöjännite: | 750 V |
| Mitoitettu jatkuva virta Iu: | 40 A |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: | 16 A |
| Terminen mitoituskestovirta Icw: | 0.5 kA |
| Mitoitusteho AC-23, 400 V: | 7.5 kW |
| Katkaisuteho 400 V: | 7.5 kW |
| Napojen lukumäärä: | 3 |
| Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): | 1 |
| Moottoriohjain valittavissa: | Ei |
| Sisäänrakennettu moottoriohjain: | Ei |
| Alijännitelaukaisija valittavissa: | Ei |
| Laitteen rakenne: | koko laite kotelossa |
| Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: | Ei |
| Sopii etulevykiinnityskeskiksi: | Ei |
| Sopii keskusasennukseen: | Kyllä |
| Ohjauselementin väri: | musta |
| Ohjauselementin tyyppi: | säätönuppi |
| Lukittavissa: | Kyllä |
| Kotelointiluokka (IP), edestä: | IP65 |
| Kotelointiluokka (NEMA): | muu |
| Leveys: | 85 mm |
| Korkeus: | 120 mm |
| Syvyys: | 60 mm |