

## Turvakytkin

IP65, 7,5 kW, 3-napainen

**Tyyppi:** OTP16K3M251

**Snro:** 3642251

**Tuotetunnus:** 1SCA022699R4400

**GTIN:** 6417019223278

IP65



Koteloitujen turvakytkinten avulla voidaan luoda turvallinen työskentely-ympäristö vähentämään sähköisten ja mekaanisten onnettomuuksien riskiä.

Tarjontamme kattaa sivulta ja edestä ohjattavia turvakytkimiä 16 ampeerista 1 200 ampeeriin (IEC), tehoalueella 7,5–1 200 kW, 690 V (AC-23A) asti. Kotelot on valmistettu muovista, teräksestä, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.

## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat:	60x85x120 mm
Paino:	400 g

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP65
-------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	1/1
----------	-----

## ETIM Data

Käyttö pääkytkimenä:	Kyllä
Käyttö huoltokytkenä:	Kyllä
Käyttö turvakytkimenä:	Kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:	Ei
Käyttö suunnanvaihtokytkenä:	Ei
Kytkinten määrä:	1
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:	750 V
Mitoituskäyttöjännite:	750 V
Mitoitettu jatkuva virta Iu:	40 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:	16 A
Terminen mitoituskestovirta Icw:	0.5 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V:	7.5 kW
Katkaisuteho 400 V:	7.5 kW
Napojen lukumäärä:	3
Moottoriohjain valittavissa:	Ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:	Ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:	Ei
Laitteen rakenne:	koko laite kotelossa
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:	Ei
Sopii etulevykiinnityskeskiksi:	Ei
Sopii keskusasennukseen:	Kyllä
Ohjauselementin väri:	musta
Ohjauselementin tyyppi:	säätönuppi
Lukittavissa:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:	IP65
Kotelointiluokka (NEMA):	muu
Leveys:	85 mm
Korkeus:	120 mm
Syvyys:	60 mm