

Kuormankytkin

AC22 400 V/125 A, 3-napainen kuormankytkin

Tyyppi: OT125F3

Snro: 3601409

Tuotekoodi: 1SCA105033R1001

GTIN: 6417019391632

IP20

Kuormankytkin sopii käytettäväksi pienjännitekojeistojen sähköjakelun pääkytkimenä, moottorin käynnistys- ja pysäytyskytkimenä ja huollon aikana käytettävänä kuormanerotuskytkimenä. Kuormankytkimiä on saatavana 3- ja 4-napaisena. Soveltuu keskusasennukseen 45 mm DIN-aukkoon.



Tekniset tiedot

Mitat

| | |
|--------|--------------|
| Mitat: | 74x70x100 mm |
| Paino: | 360 g |

Luokitus

| | |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP20 |
|-------------------|------|

Lämpöolosuhteet

| | |
|-----------------------|---------------|
| Käyttölämpötila: | -25 ... 55 °C |
| Varastointilämpötila: | -40 ... 70 °C |

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|---|----------------------|
| Käyttö pääkytkimenä: | Kyllä |
| Käyttö huoltokytkimenä: | Kyllä |
| Käyttö turvakytkimenä: | Ei |
| Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: | Ei |
| Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: | Ei |
| Kytkinten määrä: | 1 |
| Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: | 750 V |
| Mitoituskäyttöjännite: | 750 V |
| Mitoitettu jatkuva virta Iu: | 125 A |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: | 90 A |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: | 125 A |
| Terminen mitoituskestovirta Icw: | 2.5 kA |
| Mitoitusteho AC-23, 400 V: | 45 kW |
| Katkaisuteho 400 V: | 45 kW |
| Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: | 50 kA |
| Napojen lukumäärä: | 3 |
| Moottoriohjain valittavissa: | Ei |
| Sisäänrakennettu moottoriohjain: | Ei |
| Alijännitelaukaisija valittavissa: | Ei |
| Laitteen rakenne: | koko laite kotelossa |
| Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: | Ei |
| Sopii etulevykiinnityskeskioksi: | Ei |
| Sopii keskusasennukseen: | Kyllä |
| Ohjauselementin tyyppi: | muu |
| Lukittavissa: | Ei |
| Päävirtapiirin liitântätapa: | ruuviliitântä |
| Kotelointiluokka (IP), edestä: | IP20 |
| Kotelointiluokka (NEMA): | muu |

Tuotekortti

AC22 400 V/125 A, 3-napainen kuormankytkin



| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 70 mm |
| Korkeus: | 100 mm |
| Syvyys: | 74 mm |