

Kuormankytkin

AC22 400 V/80 A, 3-napainen kuormankytkin

Tyyppi: OT80F3

Snro: 3601458

Tuotetunnus: 1SCA105798R1001

GTIN: 6417019397016

IP20

Kuormankytkin sopii käytettäväksi pienjännitekojeistojen sähköjakelun pääkytkimenä, moottorin käynnistys- ja pysäytyskytkimenä ja huollon aikana käytettävänä kuormanerotuskytkimenä. Kuormankytkimiä on saatavana 3- ja 4-napaisena. Soveltuu keskusasennukseen 45 mm DIN-aukkoon.



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat: 72,5x52,5x91,5 mm

Paino: 250 g

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 ... 55 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 70 °C

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Käyttö pääkytkimenä:	Kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:	Kyllä
Käyttö turvakytkimenä:	Ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:	Ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:	Ei
Kytkinten määrä:	1
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:	750 V
Mitoituskäyttöjännite:	750 V
Mitoitettu jatkuva virta Iu:	80 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:	75 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:	80 A
Terminen mitoituskestovirta Icw:	1.5 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V:	37 kW
Katkaisuteho 400 V:	37 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:	50 kA
Napojen lukumäärä:	3
Moottoriohjain valittavissa:	Ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:	Ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:	Ei
Laitteen rakenne:	koko laite kotelossa
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:	Ei
Sopii etulevykiinnityskeskioksi:	Ei
Sopii keskusasennukseen:	Kyllä
Ohjauselementin tyyppi:	muu
Lukittavissa:	Ei
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitântä
Kotelointiluokka (IP), edestä:	IP20
Kotelointiluokka (NEMA):	muu

Tuotekortti

AC22 400 V/80 A, 3-napainen kuormankytin



Leveys:	52.5 mm
Korkeus:	91.5 mm
Syvyys:	72.5 mm