

# Teholähde

24 VDC, 0,42 A, 1 moduuli

**Tyyppi:** CP-D24/0.42

**Snro:** 2712078

**Tuotetunnus:** 1SVR427041R0000

**GTIN:** 4016779661164

IP20



24 VDC teholähde, 0,42 A, ulostulo on suojattu oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan, 1 DIN-moduuli  
tulo: 90-264 VAC/120-375 VDC

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Syöttöjännitteen tyyppi:	AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:	24 V
Enimmäislähtövirta 1:	0.42 A
Toisiojännite säädettävä:	Ei
Nimellinen lähtöjännite 1:	24 V
Nimellislähtövirta 1:	0.42 A
Oikosulkukesto:	Kyllä
Mitoitusyöttöjännite, AC 50 HZ:	90...264 V
Mitoitusyöttöjännite, AC 60 HZ:	90...264 V

# Tuotekortti

24 VDC, 0,42 A, 1 moduuli



Mitoitusyöttöjännite, DC:	120...375 V
Ulostulojännite stabiloitu:	Kyllä
Energiankulutus:	12 VA
Lähtöteho:	10 W
Stabiloitu:	Kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:	ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:	Kyllä
Seinäasennus mahdollista:	Ei
Laajennettava:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Upotusleveys:	18 mm
Upotuskorkeus:	91 mm
Suora-asennus mahdollista:	Ei
Leveys:	18 mm
Korkeus:	91 mm
Syvyys:	57.5 mm
Soveltuu turvakäyttöön:	Ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:	ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:	ei ole
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Kotelointiluokka (NEMA):	1