

Teholähde

24 VDC, 1,3 A, 3 moduulia

Tyyppi: CP-D24/1.3**Snro:** 2712079**Tuotetunnus:** 1SVR427043R0100**GTIN:** 4016779661171**IP20**24 VDC virtalähde, 1,3 A
tulo: 90-264 VAC/120-375 VDC

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Syöttöjännitteen tyyppi:	AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:	24 V
Enimmäislähtövirta 1:	1.3 A
Toisiojännite säädettävä:	Ei
Nimellinen lähtöjännite 1:	24 V
Nimellislähtövirta 1:	1.3 A
Oikosulkukesto:	Kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:	90...264 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:	90...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:	120...375 V

Tuotekortti

24 VDC, 1,3 A, 3 moduulia



Ulostulojännite stabiloitu:	Kyllä
Energiankulutus:	38.16 VA
Lähtöteho:	30 W
Stabiloitu:	Kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:	ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:	Kyllä
Seinäasennus mahdollista:	Ei
Laajennettava:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3
Upotusleveys:	53 mm
Upotuskorkeus:	91 mm
Suora-asennus mahdollista:	Ei
Leveys:	53 mm
Korkeus:	91 mm
Syvyys:	57.5 mm
Soveltuu turvakäyttöön:	Ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:	ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:	ei ole
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Kotelointiluokka (NEMA):	1