

Tuotekortti

24 VDC, 4,2 A, 5 moduulia



Teholähde

24 VDC, 4,2 A, 5 moduulia

Tyyppi: CP-D24/4.2

Snro: 2712081

Tuotetunnus: 1SVR427045R0400

GTIN: 4016779661195

IP20



24 VDC virtalähde, ulostulo on suojattu oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan

tulo: 90-264 VAC/120-375 VDC

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	90x91x58 mm
--------	-------------

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Syöttöjännitteen tyyppi:	AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:	24 V
Enimmäislähtövirta 1:	4.2 A

Tuotekortti

24 VDC, 4,2 A, 5 moduulia



Toisiojännite säädettävä:	Ei
Nimellinen lähtöjännite 1:	24 V
Nimellislähtövirta 1:	4.2 A
Oikosulkukesto:	Kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:	90...264 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:	90...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:	120...375 V
Ulostulojännite stabiloitu:	Kyllä
Energiankulutus:	114.4 VA
Lähtöteho:	100 W
Stabiloitu:	Kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:	ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:	Kyllä
Seinäasennus mahdollista:	Ei
Laajennettava:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	5
Upotusleveys:	89.9 mm
Upotuskorkeus:	91 mm
Suora-asennus mahdollista:	Ei
Leveys:	89.9 mm
Korkeus:	91 mm
Syvyys:	57.5 mm
Soveltuu turvakäyttöön:	Ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:	ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:	ei ole
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Kotelointiluokka (NEMA):	1