

# Ohjausyksikkö KNX

Kytkeyksikkö, 230VAC, 2x6A

Tyyppi: SA/M2.6.1

Snro: 2815163

Tuotetunnus: 2CDG110002R0011

GTIN: 4016779583145



Kaksikanavainen kytkeyksikkö 6 A:n jatkuvalle virralle. Kytkevirta 16 A.

## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat:	93x49x42 mm
Paino:	0.1 kg

### Sähkösuureet

Nimellisvirta:	6 A
Käyttöjännite:	24V DC SELV

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

### Elektroniikka

Mekaaninen kestävyys (tilan vaihtoa):	>10 <sup>7</sup>
---------------------------------------	------------------

## Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	sisäänrakennettu asennus
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Ei
Enimmäiskytkentäteho:	1380 W
Lähtöteho:	1380 W
Soveltuu C-kuormalle:	Kyllä
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	2
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Nimellisvirta:	6 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytettävissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Koteloitiluokka (IP):	IP54