

# Ohjausyksikkö KNX


Binäärivastaanotin 4-kanavaa, 12/24VDC

**Tyyppi:** BE/M4.24.1

**Snro:** 2815112

**Tuotetunnus:** 2CDG110006R0011

**GTIN:** 4016779583121



Binäärivastaanotin 4-kanavaa jännitealueelle 12/24 V AC/DC.

## Tekniset tiedot

### Mitat

|        |             |
|--------|-------------|
| Mitat: | 93x49x42 mm |
| Paino: | 0.06 kg     |

### Lämpöolosuhteet

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Varastointilämpötila: | -25 ... 55 °C |
|-----------------------|---------------|

### Sähkösuureet

|                |             |
|----------------|-------------|
| Käyttöjännite: | 24V DC SELV |
|----------------|-------------|

### Elektroniikka

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Max kaapelinpituus: | 100/1.5mm <sup>2</sup> |
|---------------------|------------------------|

## Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1   |
| Yksikkö: | kpl |

## ETIM Data

|  |           |
|--|-----------|
| Väyläjärjestelmä KNX:                      | Kyllä     |
| Muut väyläjärjestelmät:                    | ei ole    |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus:              | Ei        |
| Asennustapa:                               | muu       |
| LED-ohjaus:                                | Ei        |
| Tulojen lukumäärä:                         | 4         |
| Syöttöjännite:                             | 12...24 V |
| Jännitetyyppi (tulojännite):               | AC/DC     |
| Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen: | Ei        |
| Kotelointiluokka (IP):                     | IP54      |