

Ohjausyksikkö KNX

Binäärivastaanotin 4-kanavaa,
potentiaalivapaa

Tyyppi: BE/M4.12.1

Snro: 2815110

Tuotetunnus: 2CDG110007R0011

GTIN: 4016779583138



Binäärivastaanotin 4-kanavaa potentiaalivapaille koskettimille,
skannausjännite 12 VDC.



Tekniset tiedot

Mitat

| | |
|--------|-------------|
| Mitat: | 93x49x42 mm |
| Paino: | 0.06 kg |

Sähkösuureet

| | |
|----------------|-------------|
| Nimellisvirta: | 0.2 mA |
| Käyttöjännite: | 24V DC SELV |

Lämpöolosuhteet

| | |
|-----------------------|---------------|
| Varastointilämpötila: | -25 ... 55 °C |
|-----------------------|---------------|

Elektroniikka

| | |
|---------------------|------------------------|
| Max kaapelinpituus: | 100/1.5mm ² |
|---------------------|------------------------|

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |
| Asennustapa: | muu |
| LED-ohjaus: | Ei |
| Syöttöjännite: | 12 V |
| Jännitetyyppi (tulojännite): | pulssi |
| Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP54 |