

# Valonsäädin KNX


Kytkin-/säädinyksikkö, 4x10AX, 1–10V, 6 moduulia

**Tyyppi:** SD/S4.16.1

**Snro:** 2815180

**Tuotekoodi:** 2CDG110080R0011

**GTIN:** 4016779659376



Kytkin/säädinyksikkö 230 V, 50 Hz, 10 AX. 2 erillistä kosketinlähtöä valaistuksen ohjaukseen, myös 1 – 10 V:n ohjaus säädinkäytössä. Ei tarvitse lisäjännitelähdettä, väyläkaapeliliitin sisältyy toimitukseen.

## Tekniset tiedot

### Mitat

DIN Leveys:	6 mod
Mitat:	90x108x64,5 mm
Paino:	0.28 kg

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	II EN 61 140
Likaisuusaste:	2 / EN 60664-1

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

## Elektroniikka

Potentiaalivapaita koskettimia:	4
Max kaapelinpituus:	100m/1,5mm <sup>2</sup>
Ohjausvirta:	≤ 100 mA
Enimmäiskuorma DC:	10A/24V DC
Pienin kytkentäkuorma:	100mA/12 V, 24V
Ylijänniteluokka:	III / EN 60664-1
Mekaaninen kestävyys (tilan vaihtoa):	>3x10 <sup>6</sup>
Tehohäviö täydellä kuormalla:	5.2 W

## Sähkösuureet

Kuormitettavuus AC1-käytössä (cosφ = 0,80) FI 60 947-4-1:	16
Kuormitettavuus AX-loistelamppukäyttö EN 60 669-1:	10
Käyttäjännite:	24V DC SELV
Virrankulutus:	9mA

## Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-2, -2
-------------	---------------------

## Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Malli / Tyyppi:	himmennin

# Tuotekortti

Kytkin-/säädinyksikkö, 4x10AX, 1–10V, 6 moduulia



Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	6.0
Sisältää väyläliittynän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Ala-aseman sisääntulo:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Ei
Lähtöjen lukumäärä:	4
Lähtöteho:	2300 W
Tehonlisäysmahdollisuus:	Ei
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen
Enimmäisohjausvirta:	100 mA
Jännite:	110...230 V
Rinnankytkentämahdollisuus:	Ei
Taajuus:	50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm