

# Ohjausyksikkö KNX

Ohjauskotelo, 4 moduulipaikkaa

**Tyyppi:** RC/A4.2

**Snro:** 2815218

**Tuotetunnus:** 2CDG110104R0011

**GTIN:** 4016779676472



Ohjauskotelo IP54, johon voidaan vapaasti valita 4 erilaista toimilaitetta, kuten releitä, säätimiä sekä venttiilin ohjaimia. Kotelon käyttäjännite on 1-vaiheinen (230 VAC). Kaikki moduulien ohjaustoiminnot voidaan testata ilman KNX-väyläliitintä. Kotelon mitat (l x p x k) 275 x 200 x 50 mm

## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat:	275x200x50 mm
Paino:	1.4 kg

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP54
-------------------	------

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-20 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C



## Elektroniikka

Tilatiedot: 8 modulipaikkaa

## Sähkösuureet

Käyttöjännite: 24V DC SELV

Virrankulutus: <10mA

## Sertifikaatit

Hyväksyntä: KNX-certified

## Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

## ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä

Muut väyläjärjestelmät: ei ole

Asennustapa: pinta-asennus

Paikallis-/käsiohjattu: Ei

Kotelointiluokka (IP): IP54