

Ohjausyksikkö KNX

Kytkin-/säädinyksikkö, 2x6A, 1–10V

Tyyppi: SD/M2.6.2

Snro: 2815178

Tuotekoodi: 2CDG110107R0011

GTIN: 4016779680660



2 erillistä 1 – 10 V:n kosketinlähtöä valaistuksen ohjaukseen.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Malli / Tyyppi:	himmennin
Asennustapa:	sisäänrakennettu asennus
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei

Tuotekortti

Kytkin-/säädinyksikkö, 2x6A, 1–10V



Ala-aseman sisääntulo:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
LED-indikoinnilla:	Ei
Lähtöjen lukumäärä:	2
Lähtöteho:	1380 W
Tehonlisäysmahdollisuus:	Ei
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen
Enimmäisohjausvirta:	30 mA
Max. kytkentäteho LED:	1380 W
Jännite:	230 V
Rinnankytkentämahdollisuus:	Ei
Taajuus:	50 Hz
Kotelointiluokka (IP):	IP20