

Lähtöyksikkö lämmitin KNX

Venttiiliohjain, 6 kanavaa, 24-230 VAC,
160mA, 4 moduulia

Tyyppi: VAA/S6.230.2.1

Snro: 2815418

Tuotekoodi: 2CDG110116R0011

GTIN: 4016779829861



6-kanavainen venttiiliohjain(termomoottoriohjain) 24...230 VAC.

Puolijohdelähdöt max. 160 mA/kanava ovat oikosulku- ja ylikuormasuojattuja. Asennus DIN-kiskoon.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4.0
Portaattomasti säädettävä:	Ei
Toimisuureen säätö:	Kyllä

Tuotekortti

Venttiiliohjain, 6 kanavaa, 24-230 VAC, 160mA, 4 moduulia



Venttiilisuojaustoiminto:	Ei
Manuaalinen kytkin:	Kyllä
Lähtöjen lukumäärä:	6
Enimmäislähtövirta:	0.16 A
Kytkentäjännite:	230 V
Kotelointiluokka (IP):	IP20