

Lähtöyksikkö verho KNX

Verhomoottoriohjain 24VDC, 4-kanavaa, liikkeen tunnistus, käsiohjaus

Tyyppi: JRA/S4.24.5.1


Snro: 2815402

Tuotetunnus: 2CDG110128R0011

GTIN: 4016779698474



Liikkeen tunnistus ja manuaaliohjausmahdollisuus



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei

Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 24VDC, 4-kanavaa, liikkeen tunnistus, käsiohjaus



Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	2400 W
Kytkiminiminnolla:	Kyllä
Virran tyyppi:	DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm