


Tulo/lähtöyksikkö KNX

Huoneohjainyksikkö, 12 sisääntuloa, 8 lähtöä, 12 moduulia



Tyyppi: RM/S3.1

Snro: 2815262

Tuotekoodi: 2CDG110165R0011

GTIN: 4016779881067



Huoneohjain RM/S3.1 soveltuu esim. pienen huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 12 kpl potentiaalivapaita binäärituloja, 4 kpl relelähtöjä, 4 verhonohjauslähtöä. Vaihtoehtoisesti verhonohjauslähdöt voi käyttää myös relelähtöinä.

Tekniset tiedot

Mitat

DIN Leveys: 12 mod

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -5 ... 45 °C

Varastointilämpötila: -25 ... 55 °C

Sähkösuureet

Käyttöjännite: KNX

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2
-------------	---------------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaukokäyttömahdollisuus:	Ei
Ethernet:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	12.0
LED-ohjaus:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
Sisääntulokanavien lukumäärä:	12
Tulojen lukumäärä:	12
Enimmäiskytkentävirta:	20 A
Kytkintoiminnolla:	Ei
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20