

Tulo/lähtöyksikkö KNX

I/O-yksikkö, 4 sisääntuloa, 4x6A lähtöä, 4 moduulia

Tyyppi: IO/S4.6.1.1

Snro: 2815272

Tuotetunnus: 2CDG110168R0011

GTIN: 4016779881074



4-kanavainen tulo-/lähtöyksikkö, 4 kpl potentiaalivapaita binäärituloja ja 4 kpl 6 A ulostuloja.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaukokäyttömahdollisuus:	Kyllä
Ethernet:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
LED-ohjaus:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
Sisääntulokanavien lukumäärä:	4

Tuotekortti

I/O-yksikkö, 4 sisääntuloa, 4x6A lähtöä, 4 moduulia



Tulojen lukumäärä:	4
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Enimmäiskytkentäteho:	1200 VA
Syöttöjännite:	230 V
Ulostulokanavien lukumäärä:	4
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	4
Kytintoiminnolla:	Kyllä
Nimellisvirta:	6 A
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Ei
Virran tyyppi:	AC
Kotelointiluokka (IP):	IP20