


# Tulo/lähtöyksikkö KNX

Huoneohjainyksikkö, 8 sisääntuloa, 8 lähtöä, 8 moduulia



**Tyyppi:** RM/S4.1

**Snro:** 2815271

**Tuotetunnus:** 2CDG110170R0011

**GTIN:** 4016779881265



Huoneohjain RM/S4.1 soveltuu esim. pienen huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 8 kpl potentiaalivapaita binäärituloja ja 8 kpl relelähtöjä.

## Tekniset tiedot

### Mitat

DIN Leveys: 8 mod

### Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -5 ... 45 °C

Varastointilämpötila: -25 ... 55 °C

### Sähkösuureet

Käyttöjännite: KNX

## Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2
-------------	---------------------

## Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaukokäyttömahdollisuus:	Ei
Ethernet:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
LED-ohjaus:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
Sisääntulokanavien lukumäärä:	8
Tulojen lukumäärä:	8
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Kytkintoiminnolla:	Ei
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20