

# Väylämuunnin KNX

KNX/IP-reititin, IP Secure, 2-moduulia

**Tyyppi:** IPR/S3.5.1

**Snro:** 2814678

**Tuotetunnus:** 2CDG110176R0011

**GTIN:** 4016779906500

IP20



KNX/IP-muunnin IPR/S3.5.1 muuntaa KNX-tiedonsiirron Ethernet-verkkoon (LAN) sopivaksi ja salaa sen. Laite käyttää KNXnet/IP-Secure-protokollaa viestintään (reititys ja tunnelointi). IPR/S3.5.1 voidaan käyttää nopeana linja- tai alueyhdistimenä. Ryhmäosoitteiden pääryhmien 0-31 koko suodatustaulua tuetaan. Muunnin tukee viittä yhtäaikaista KNXnet-IP-yhteyttä esimerkiksi visualisointia tai ohjelmanlatausta varten.

IP-osoite voi olla kiinteä tai se voidaan vastaanottaa DHCP-palvelimelta. Apujännite 12-30 V DC tai PoE: n kautta (IEEE 802.3af luokka 1). ABB i-bus® tool-ohjelmisto löytää LAN-verkosta kaikki ABB:n KNX/IP-muuntimet.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei

Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Malli / Tyyppi:	Ethernet
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pintamateriaali:	matta
Väri:	muu
RAL-numero (vastaava):	7035
Läpinäkyvä:	Ei
Maksimi tiedonsiirtonopeus:	9600 Bd
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Merkintäalueella:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20