

Tuloyksikkö KNX

Sääasema 4-kanavaa, 4 moduulia

Tyyppi: WS/S4.1.1.2

Snro: 2815537

Tuotetunnus: 2CDG110191R0011

GTIN: 4016779929370



Laitteella voidaan vastaanottaa ja käsitellä neljä analogista signaalia sääantureilta sekä lähettää lukemat väylälle. Jokaisella kanavalla käytettävissä raja-arvokytkin, raja-arvot ovat mahdollisia muuttaa väylän kautta. Laitteessa on myös neljä lisätoimintoa jolla kahden tulon signaaleja voi verrata, tehdä laskennallisia toimintoja tai laskea niiden keskiarvo. Laitteessa on lisäksi neljä loogista JA/TAI-toimintoa joissa jokaisessa neljä tuloa. Laitteeseen voi tuoda sää-anturien signaalit 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0 - 1000 ohmia sekä Pt100 2-johdin - 30... + 70 °C, PT100 2-johdin - 200... + 800 °C ja PT1000 antureita. Laitteessa on myös 24 V DC (300 mA) apujännitelähtö antureille. Laitteen arvoja voi monitoroida i-bus® Tool:lla. Sääasemalla ohjataan esim. moottoroituja markiiseja. Antureina voi käyttää esimerkiksi 6190/41(tuuli), 6190/42 (lämpötila), 6190/43 (sade), 6190/44(hämäräkytkin) tai 6190/45 (valoisuus).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
-----------------------	-------

Tuotekortti

Sääasema 4-kanavaa, 4 moduulia



Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Tulojen lukumäärä:	4
Syöttöjännitteellä ohjattava:	Kyllä
Syöttövirralla ohjattava:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20