

Logiikkamoduuli KNX

Logiikkaohjain KNX/IP, 4 moduulia

Tyyppi: ABA/S1.2.1


Snro: 2815597

Tuotetunnus: 2CDG110192R0011

GTIN: 4016779929936



Logiikkaohjain ABA/S1.2.1 tarjoaa laajan kirjaston loogisia lohkoja ja myös mahdollisuuden luoda omia lohkoja. Loogisten lohkojen enimmäismäärä on 3000 kpl, I/O määrä on 505 kpl ja linkitysten määrä on enintään 2000 kpl. Ohjelmointi tapahtuu ETS-ohjelmiston kautta. Toiminnot voi simuloida etukäteen offline tilassa sekä myös kun laite on käytössä online tilassa. Laitteessa on lisäksi kevyt käyttöliittymä missä voi nähdä tulojen ja lähtöjen tilaa sekä muuttaa tulojen tilaa. Laite tarvitsee erillisen käyttöjännitteen 24 V DC tai vaihtoehtoisesti PoE:n (Power over Ethernet) kautta. Laitteessa on sisäinen jännitereservi lyhyille sähkökatkoille, varajännite >20 s.



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin

Tuotekortti

Logiikkaohjain KNX/IP, 4 moduulia



Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Logiikkayksikkö:	Kyllä