

Väylämuunnin KNX/DALI

DALI-ohjain Basic, 1-kanavainen, 4 moduulia

Tyyppi: DG/S1.64.1.1

Snro: 2815584

Tuotekoodi: 2CDG110198R0011

GTIN: 4016779942669



Digitaalinen valaistuksen ohjain enintään 64 kpl DALI-liitäntälaitteille. Ohjaus yksilöllisesti (64), ryhmässä (16), yleisohjauksella (kaikki) tai tilanneohjauksella (16). Laajat vikatiedot ja monipuoliset hälytystoiminnot määritettävissä. Muunnin täyttää turvavalojen valvonnan ja ohjauksen DALI-standardin EN 62386-202. Muuntimella voidaan testata ja valvoa turva- ja poistumistievalaisimia akkuineen. Laitteessa lisäksi porrasvaloautomaatti-, pakko-ohjaus- ja estotoiminto. Ohjelmointi tehdään ETS:ssä sekä DALI-ohjelmointi erillisellä ABB i-bus® Tool ohjelmistolla. Leveys 4 moduulia.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin

Tuotekortti

DALI-ohjain Basic, 1-kanavainen, 4 moduulia



Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4.0
Irrotussuojattu:	Ei
Päivitettävissä:	Kyllä
Järjestelmäsidonnainen:	Ei
Visualisointi:	Ei
Web-serveri:	Ei
Radioliitäntä:	Ei
Infrapunaliiitäntä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20