

Väylämuunnin KNX

KNX/IP-rajapinta, IP Secure, 2-moduulia

Tyyppi: IPS/S3.5.1

Snro: 2815672

Tuotekoodi: 2CDG110204R0011

GTIN: 4016779016414

IP20



KNX/IP-muunnin IPS/S3.5.1 muuntaa KNX-tiedonsiirron Ethernet-verkkoon (LAN) sopivaksi ja salaa sen. Laite käyttää KNXnet/IP-Secure-protokollaa viestintään (reititys ja tunnelointi). Muunnin tukee viittä yhtäaikaista KNXnet-IP-yhteyttä esimerkiksi visualisointia tai ohjelmanlatausta varten. IP-osoite voi olla kiinteä tai se voidaan vastaanottaa DHCP-palvelimelta. Apujännite 12-30 V DC tai PoE: n kautta (IEEE 802.3af luokka 1). ABB i-bus® tool-ohjelmisto löytää LAN-verkosta kaikki ABB:n KNX/IP-muuntimet.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole

Tuotekortti

KNX/IP-rajapinta, IP Secure, 2-moduulia



Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Malli / Tyyppi:	Ethernet
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2.0
Pintamateriaali:	matta
Väri:	muu
RAL-numero (vastaava):	7035
Läpinäkyvä:	Ei
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Merkintäalueella:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20