

# Lähtöyksikkö lämmitin KNX

Venttiilimoottorisäädin 4-kan, 24-230 VAC, käsiohjaus, DIN 8-mod

**Tyyppi:** VC/S4.2.1

**Snro:** 2814566

**Tuotekoodi:** 2CDG110217R0011

**GTIN:** 4016779011495

IP20



4-kanavainen huonelämpötilasäädin vesikiertoisille pattereille, lattialämmityksille, jäähdytyspalkeille ja kattojäähdytyksille. Venttiilimoottorisäätimessä on 4 lähtöä venttiilien termomoottori ohjauksiin. Jokaista lähtöä kohden on 3 tuloa joita voi käyttää esim. lämpötilantureille, kosketintiedoille tai käyttöpaneelin liittämiseen. Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k, KTY. Säätimessä on integroitu termostaattitoiminto ja säädintä voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla käyttöpaneelilla: SAR/A1.0.1-24. Laitteessa on painikkeet testausta varten.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti: 1

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei

# Tuotekortti

Venttiilimoottorisäädin 4-kan, 24-230 VAC, käsiohjaus, DIN 8-mod



Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8.0
Portaattomasti säädettävä:	Kyllä
Toimisuureen säätö:	Kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:	Kyllä
Manuaalinen kytkin:	Kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:	12
Lähtöjen lukumäärä:	4
Enimmäislähtövirta:	0.5 A
Kytkentäjännite:	230 V
Kotelointiluokka (IP):	IP20