

Lähtöyksikkö KNX

Kytkin-/verholähtöyksikkö 8x10A (AC-1),
4-moduulia


Tyyppi: SAH/S8.10.7.1

Snro: 2814682

Tuotetunnus: 2CDG110247R0011

GTIN: 4016779066815

IP20



Kompakti 8-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 10 A (AC-1). Verhomoottoriohjaus 1~ 230 VAC on mahdollista käyttämällä kahta lähtöä, ohjelmallinen kanava-erotus. Lähtöjen käsi-ohjaus mahdollista kalvopainikkeista, käsi-ohjaus myös estettävissä ohjelmallisesti. Käyttöjännite KNX-väylästä.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei

Tuotekortti

Kytkin-/verholähtöyksikkö 8x10A (AC-1), 4-moduulia



Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	1200 W
Lähtöteho:	1200 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	8
Enimmäiskytkentävirta:	10 A
Nimellisvirta:	10 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytettävissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20