

Lähtöyksikkö KNX

Kytkeyksikkö virranmittauksella 2x16 A (AX, AC-3), 2 moduulia

Tyyppi: SA/S2.16.6.2

Snro: 2815625

Tuotetunnus: 2CDG110269R0011

GTIN: 4016779066327

IP20



2-kanavainen kytkeyksikkö virranmittauksella, lähtöjen virrankesto 16 A (AX, AC-3). Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/päästöviive, logiikkatoiminnot sekä porrasvaloautomaattitoiminto. Lähtöjen tilatiedon indikointi ja käsi-ohjaus. Käyttöjännite KNX-väylästä.

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--------------------------------|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |

Tuotekortti

Kytkeyksikkö virranmittauksella 2x16 A (AX, AC-3), 2 moduulia



| | |
|--|------------------|
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 2 |
| Paikallis-/käsiohjattu: | Kyllä |
| LED-indikoinnilla: | Kyllä |
| Enimmäiskytkentäteho: | 3680 W |
| Lähtöteho: | 3680 W |
| Soveltuu C-kuormalle: | Kyllä |
| Kytettävien kontaktien enimmäismäärä: | 2 |
| Enimmäiskytkentävirta: | 20 A |
| Nimellisvirta: | 20 A |
| Mitoituskäyttöjännite: | 230 V |
| Kytettävissä eri vaiheisiin: | Kyllä |
| Sisältää väyläliitynnän: | Ei |
| Irroitettava väylämoduuli: | Ei |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 64.5 mm |
| Modulaarisesti laajennettavissa: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |