

# Lähtöyksikkö verho KNX

Verhomoottoriohjain 230 VAC 12-kanavainen, käsiohjaus



**Tyyppi:** JRA/S12.230.2.2

**Snro:** 2815916

**Tuotekoodi:** 2CDG110287R0011

**GTIN:** 4053546110920

IP20

Itsenäisten 1-vaihe 230 VAC moottoreiden ohjaukseen. Laite on suunniteltu kaihtimien, rullakaihtimien, markiisien ja muiden varjostustuotteiden sekä ovien, luukkujen ja tuuletuspeltien ohjaamiseen. Lähdöt ovat tyyppiä 1-0-2. Moottorin suojaamiseksi lähdöissä on sähkömekaaninen esto molempien ajosuuntien yhtäaikaiseen kytkentään. Laitteen etuosassa on käsi-ohjaus painikkeet. Lähdön nykyinen tila näytetään LED-valojen kautta, jos lähtö on valittu.

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	12.0
Sisältää väyläliittynän:	Ei

# Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 230 VAC 12-kanavainen, käsiohjaus



Irroitettava väylämoduuli:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	1380 W
Virran tyyppi:	AC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm