

Lähtöyksikkö verho KNX

Verhomoottoriohjain 24 VDC 2-kanavainen, käsiohjaus

Tyyppi: JRA/S2.24.2.2

Snro: 2815924

Tuotekoodi: 2CDG110295R0011

GTIN: 4053546111002

IP20

Itsenäisten 24 VDC moottoreiden ohjaukseen. Laite on suunniteltu kaihtimien, rullakaihtimien, markiisien ja muiden varjostustuotteiden sekä ovien, luukkujen ja tuuletuspeltien ohjaamiseen. Laitteen etuosassa on käsi-ohjaus painikkeet. Lähdön nykyinen tila näytetään LED-valojen kautta, jos lähtö on valittu.



Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4.0
Sisältää väyläliittynän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Enimmäiskytkentäteho:	144 W

Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 24 VDC 2-kanavainen, käsiohjaus



Virran tyyppi:	DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm