

# Lähtöyksikkö verho KNX

Verhomoottoriohjain 24 VDC 4-kanavainen, käsiohjaus

**Tyyppi:** JRA/S4.24.2.2

**Snro:** 2815925

**Tuotekoodi:** 2CDG110296R0011

**GTIN:** 4053546111019

IP20



Itsenäisten 24 VDC moottoreiden ohjaukseen. Laite on suunniteltu kaihtimien, rullakaihtimien, markiisien ja muiden varjostustuotteiden sekä ovien, luukkujen ja tuuletuspeltien ohjaamiseen. Laitteen etuosassa on käsi-ohjaus painikkeet. Lähdön nykyinen tila näytetään LED-valojen kautta, jos lähtö on valittu.

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4.0
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä

# Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 24 VDC 4-kanavainen, käsiohjaus



Enimmäiskytkentäteho:	144 W
Virran tyyppi:	DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm