

Lähtöyksikkö verho KNX

Verhomoottoriohjain 24 VDC 8-kanavainen, käsiohjaus



Tyyppi: JRA/S8.24.2.2

Snro: 2815926

Tuotekoodi: 2CDG110297R0011

GTIN: 4053546111026

IP20

Itsenäisten 24 VDC moottoreiden ohjaukseen. Laite on suunniteltu kaihtimien, rullakaihtimien, markiisien ja muiden varjostustuotteiden sekä ovien, luukkujen ja tuuletuspeltien ohjaamiseen. Laitteen etuosassa on käsi-ohjaus painikkeet. Lähdön nykyinen tila näytetään LED-valojen kautta, jos lähtö on valittu.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8.0
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä

Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 24 VDC 8-kanavainen, käsiohjaus



Enimmäiskytkentäteho:	144 W
Virran tyyppi:	DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm