

Lähtöyksikkö verho KNX

Verhomoottoriohjain 24 VDC 4-kanavainen, käsiohjaus, ajoajan tunnistus


Tyyppi: JRA/S4.24.5.2

Snro: 2815927

Tuotekoodi: 2CDG110298R0011

GTIN: 4053546111033

IP20



Itsenäisten 24 VDC moottoreiden ohjaukseen. Laite on suunniteltu kaihtimien, rullakaihtimien, markiisien ja muiden varjostustuotteiden sekä ovien, luukkujen ja tuuletuspeltien ohjaamiseen. Laitteen etuosassa on käsi-ohjaus painikkeet. Lähdön nykyinen tila näytetään LED-valojen kautta, jos lähtö on valittu. Moottorin ajo-ajat tunnistetaan automaattisesti virrantunnistuksen avulla. Lisäksi laitteessa on 2 kpl binäärituloa/lähtöä (oma jännite) potentiaalivapaiden kytkimien tai painikkeiden liittämistä varten, esim. lähtöjen ohjaamiseksi.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4.0
Sisältää väyläliitynnän:	Ei

Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 24 VDC 4-kanavainen, käsiohjaus, ajoajan tunnistus



Irroitettava väylämoduuli:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	144 W
Virran tyyppi:	DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm