

Toimilaite KNX

Moottoroitu venttiilinohjain, portaaton, LED-indikointi, 2 tuloa



Tyyppi: ST/K1.1

Snro: 2815198

Tuotetunnus: 2CDG120004R0011

GTIN: 4016779630221



Moottoroitu portaaton vesikiertoisen lämpöpatterin venttiilinohjain. 5 LEDiä ilmaisemassa venttiilin asentoa. 2 binäärituloa läsnäolotunnistimelle ja/tai ikkunakytkimelle. Venttiilimottoori toimitetaan Danfoss RA-N venttiilirungon sovittimella ja yleissovittimella M30x1,5.

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |
| Asennustapa: | muu |
| Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö: | Ei |
| Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike: | Ei |

Tuotekortti

Moottoroitu venttiilinohjain, portaaton, LED-indikointi, 2 tuloa



| | |
|------------------------------|-------|
| Lämpötilan ja iskun ilmaisu: | Kyllä |
| Digitaalitulojen lukumäärä: | 2 |
| Väyläjännite: | Kyllä |
| Kotelointiluokka (IP): | IP21 |