

Lähtöyksikkö lämmitin KNX

Lattialämmitys-säädin, 6-kanavaa, 230/24 VDC, pinta-asennus



Tyyppi: VAA/A6.24.2

Snro: 2814616

Tuotekoodi: 2CDG120061R0011

GTIN: 4016779063715

IP20

Pinta-asennettava lattialämmitys-säädin sisäänrakennetulla 230 VAC/24 VDC muuntajalla. Venttiilimoottori ohjaustavat 2-piste, PWM tai 0-10 V. Enintään 2 kpl venttiilin termomoottoreita/kanava. Lisäksi relelähtö kiertovesipumpun ohjaukseen. Venttiilimoottorilähdöt ohjataan joko integroiduilla kanavakohtaisilla termostaattitoiminnoilla tai ulkoisella KNX-termostaatilla.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä:	Kyllä
Toimisuureen säätö:	Kyllä

Tuotekortti

Lattialämmitys-säädin, 6-kanavaa, 230/24 VDC, pinta-asennus



Venttiilisuojaustoiminto:	Kyllä
Manuaalinen kytkin:	Kyllä
Lähtöjen lukumäärä:	6
Enimmäislähtövirta:	1.4 A
Kytkentäjännite:	24 V
Kotelointiluokka (IP):	IP20